

H-TLED-60-5050

Tira flexible 60 LEDs
x metro, 5050 SMD, interior



DESCRIPCIÓN

Modelo	H-TLED-60-5050
Descripción	Tira flexible 60 LEDs x metro, 5050 SMD, interior
Tonalidades	BC (Blanco cálido) LD (Luz de día)
Dimensiones	5 m 1.0 cm 0.2 cm
Corte	Cada 5 cm (zona de corte marcada)
LED / m	60 LED/m
Tipo de LED	5050 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 5 metros
Uso	Interior
Atenuable	Si
Controlador compatible	N/A
Temperatura de trabajo	-20° C 50° C
Garantía	2 años
Conector	Conector Plug In
Alimentación	12 V ^{DC}
Potencia	50 W x 5 m 10 W x m
Índice de protección	IP20
Índice de reproducción cromática	≥70
Eficiencia luminosa	BC 45 lm/W LD 40 lm/W
Lúmenes	BC 2250 lm LD 2000 lm
Temperatura de Color	BC 3000 K - 3300 K LD 6000 K - 7000 K
Ángulo de iluminación	120°
Horas de vida	15,000 h
Accesorios	N/A
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)