

## MLED-60-4.8W-5

Tira flexible 60 LEDs  
x metro, 2835 SMD, interior



### DESCRIPCIÓN

<b>Modelo</b>	MLED-60-4.8W-5
<b>Descripción</b>	Tira flexible 60 LEDs x metro, 2835 SMD, interior
<b>Tonalidades</b>	2500K   BC (Blanco cálido)   LD (Luz de día)   AZ (Azul)   RO (Rojo)   VE (Verde)
<b>Dimensiones</b>	5 m   0.8 cm   0.2 cm
<b>Corte</b>	Cada 5 cm (zona de corte marcada)
<b>LED / m</b>	60 LED/m
<b>Tipo de LED</b>	2835 SMD
<b>Crecimiento</b>	Máximo crecimiento en serie 5 metros
<b>Uso</b>	Interior
<b>Atenuable</b>	Si
<b>Controlador compatible</b>	N/A
<b>Temperatura de trabajo</b>	-25°   45° C
<b>Garantía</b>	5 años
<b>Conector</b>	Conector Plug In
<b>Alimentación</b>	12 V $\overline{=}$
<b>Potencia</b>	15 W x 5 m   3 W x m
<b>Índice de protección</b>	IP20
<b>Índice de reproducción cromática</b>	2500K > 80 IRC   BC > 80 IRC   LD > 80 IRC   AZ N/A   RO N/A   VE N/A
<b>Eficiencia luminosa</b>	2500K 153 lm/W   BC 115 lm/W   LD 133 lm/W   AZ 10 lm/W   RO 2 lm/W   VE 45 lm/W
<b>Lúmenes</b>	2500K 2300 lm   BC 1750 lm   LD 2000 lm   AZ 150 lm   RO 30 lm   VE 680 lm
<b>Temperatura de Color</b>	2500K 2300 - 2700 K   BC 2800 - 3200 K   LD 5800 - 6200 K   AZ N/A   RO N/A   VE N/A
<b>Ángulo de iluminación</b>	120°
<b>Horas de vida</b>	30,000 h
<b>Accesorios</b>	N/A
<b>Certificado</b>	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)