

MLED-60-IP45-127V-CD

Tira flexible 60 LEDs
x metro, 2835 SMD 127 V, exterior



DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-60-IP45-127V-CD
Descripción	Tira flexible 60 LEDs x metro, 2835 SMD 127 V, exterior
Tonalidades	BC (Blanco cálido) LD (Luz de día) AZ (Azul) RO (Rojo) VE (Verde) AMB (Ámbar) 2700K
Dimensiones	5 m 1.0 cm 0.4 cm
Corte	Cada 50 cm (zona de corte marcada)
LED / m	60 LED/m
Tipo de LED	2835 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 50 metros
Uso	Exterior
Atenuable	Si
Controlador compatible	N/A
Temperatura de trabajo	-20° C 50° C
Garantía	3 años
Conector	Conector especial de clavija incluida
Alimentación	127 V ~ 60 Hz
Potencia	60 W x 5 m 12 W x m
Índice de protección	IP45
Índice de reproducción cromática	2700K 70 AMB N/A AZ N/A BC 70 LD 75 RO N/A VE N/A
Eficiencia luminosa	2700K 28 lm/W AMB 2.6 lm/W AZ 3.6 lm/W BC 30.8 lm/W LD 27.5 lm/W RO 2.9 lm/W VE 14 lm/W
Lúmenes	2700K 1700 lm AMB 160 lm AZ 220 lm BC 1850 lm LD 1650 lm RO 175 lm VE 850 lm
Temperatura de Color	BC Blanco cálido 3000 K - 3300 K LD Luz de día 6000 K - 7000 K 2700K 2700 K AMB N/A AZ N/A RO N/A VE N/A
Ángulo de iluminación	120°
Horas de vida	30,000 h
Accesorios	10 clips + 1 cable de alimentación
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)