

MLED-60-IP68-12V

Tira flexible 60 LEDs
x metro, 2835 SMD, sumergible



DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-60-IP68-12V
Descripción	Tira flexible 60 LEDs x metro, 2835 SMD, sumergible
Tonalidades	BC (Blanco cálido) LD (Luz de día) RO (Rojo) VE (Verde) AZ (Azul)
Dimensiones	5 m 1.0 cm 0.45 cm
Corte	Cada 5 cm (zona de corte marcada)
LED / m	60 LED/m
Tipo de LED	2835 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 5 metros
Uso	Sumergible
Atenuable	Si
Controlador compatible	N/A
Temperatura de trabajo	-20° 50° C
Garantía	3 años
Conector	Conector Plug In
Alimentación	12 V ^{DC}
Potencia	20 W x 5 m 4 W x m
Índice de protección	IP68
Índice de reproducción cromática	BC >80 IRC LD >80 IRC RO N/A VE N/A AZ N/A
Eficiencia luminosa	BC 55 lm/W LD 50 lm/W RO 0.75 lm/W VE 31 lm/W AZ 5.5 lm/W
Lúmenes	BC 1100 lm LD 1000 lm RO 15 lm VE 620 lm AZ 110lm
Temperatura de Color	BC 3000 K - 3300 K LD 6000 K - 7000 K RO N/A VE N/A AZ N/A
Ángulo de iluminación	120°
Horas de vida	30,000 h
Accesorios	10 Clips + 2 tapas finales
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)

