



FICHA TÉCNICA

TIRAS LED



## H-TLED-60-2835

Tira flexible

60 LEDs por metro, 2835 SMD, interior

<b>Tonalidades</b>	(BC) Blanco cálido   (LD) Luz de día
<b>Dimensiones</b>	L 5 m   W 0.8 cm   H 0.133 cm
<b>Peso</b>	0.06 Kg
<b>Corte</b>	5 cm
<b>LEDs por metro</b>	60 LED/m
<b>Tipo de LED</b>	2835 SMD
<b>Crecimiento</b>	Máximo crecimiento en serie 5 metros
<b>Uso</b>	Interior
<b>Horas de vida</b>	15.000 h
<b>Atenuable</b>	Sí
<b>Controlador compatible</b>	C-RGBW-TUYA
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Conector</b>	Conector PLUG IN

<b>Alimentación</b>	12 V $\overline{\text{=}}$
<b>Potencia</b>	25 W x 5 m   5 W x m
<b>Eficiencia luminosa</b>	(BC) 91.5 lm/W   (LD) 97.30 lm/W
<b>Lúmenes por metro</b>	(BC) 494 lm   (LD) 444 lm
<b>Índice de protección</b>	IP20
<b>Índice de reproducción cromática</b>	$\geq 70$ IRC
<b>Temperatura de color</b>	(BC) 3000 K $\pm$ 300 K   (LD) 6500 K $\pm$ 300 K
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20°   50° C
<b>Ángulo de iluminación</b>	120°
<b>Accesorios</b>	N/A
<b>Certificado</b>	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)



AÑOS DE GARANTÍA



IP20



APLICACIÓN INTERIOR



LA VERSIÓN  
**LINEAL**  
DE LA LUZ

tlapps.mx

