



FICHA TÉCNICA

TIRAS LED



MLED-60-4.8W-5

Tira flexible 60 LEDs
por metro, 2835 SMD, interior

Tonalidades	(BC) Blanco cálido (LD) Luz de día 2500K (AZ) Azul (RO) Rojo (VE) Verde
Dimensiones	L 5 m W 0.8 cm H 0.133 cm
Peso	0.16 Kg
Corte	5 cm
LEDs por metro	60 LED/m
Tipo de LED	2835 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 5 metros
Uso	Interior
Horas de vida	30.000 h
Atenuable	Si
Controlador compatible	C-RGBW-TUYA (2500K) N/A
Garantía	3 años
Conector	Conector PLUG IN

Alimentación	12 V
Potencia	15 W x 5 m 3 W x m
Eficiencia luminosa	(BC) 108 lm/W (LD) 101 lm/W (2500K) 95 lm/W (AZ) 14 lm/W (RO) 7.56 lm/W (VE) 47 lm/W
Lumenes por metro	(BC) 410 lm (LD) 470 lm (AZ) 50.30 lm (2500K) 415 lm (RO) 7.56 lm (VE) 184.5 lm
Índice de protección	IP20
Índice de reproducción cromática	(BC) (LD) (2500K) ≥ 80 IRC (AZ) (RO) (VE) N/A
Temperatura de color	(BC) 3000 K \pm 300 K (LD) 6500 K \pm 300 K (2500K) 2500K (AZ) (RO) (VE) N/A
Temperatura de trabajo	-25° 45° C
Ángulo de iluminación	120°
Accesorios	N/A
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)



LA VERSIÓN
LINEAL
DE LA LUZ

tlapps.mx

