

MLED-5050SMD-DP-127V

MANGUERA DOBLE PISTA DE LED 5050 SMD



Uso: Exterior
 Longitud: 25 metros
 Fuente de luz: LED 5050 SMD
 LED por metro: 144 LEDS
 Ángulo de iluminación: 120°
 Potencia Máxima: 13.5W/m | 340W/25m
 Corte: Cada 50 cm
 Tiempo de vida: 35,000 horas

PRODUCTO	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS/LED	LUMENS/M
MLED-5050SMD-DP-127V/BC	Blanco Cálido 2700K	8.12 lm*	1170 lm*
MLED-5050SMD-DP-127V/LD	Luz de Día 6500K±300K	7.75 lm*	1116 lm*



accesorios



MLED-1-5050SMD-DP



MLED-2-5050SMD-DP



MLED-3-5050SMD-DP



MLED 5 5050SMD DP



MLED-6-5050SMD-DP



DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-5050SMD-DP-127V/BC MLED-5050SMD-DP-127V/LD
Descripción	Manguera de LED Doble Pista 5050 SMD 127V IP65
Uso	Exterior
Dimensiones	25m * 2.3 cm
Temperatura de color	BC Blanco Cálido 2700K +/- 100K / LD Luz de Día 6500K +/- 100K

ALIMENTACIÓN

Tensión nominal	127V~ 4 A 60 Hz
Potencia máxima	500W x 25m 20W x m
Alimentación	No requiere driver (adaptador de corriente AC/DC incluido).

FLUJO LUMINOSO

LED / m	144
Lúmenes / m	Blanco Cálido 1170 lm/m / Luz de Día 1116 lm/m <small>*DATOS OBTENIDOS SEGÚN EL MÉTODO DE PRUEBA IES LM-79-08 (APPROVED METHOD FOR THE ELECTRICAL AND PHOTOMETRICAL TESTING OF SOLID STATE LIGHTING FOR THE ILLUMINATION ENGINEERING SOCIETY OF NORTH AMERICA LIGHTING)</small>
Ángulo de iluminación	120°

INDICACIONES

Corte	Cada 50cm, en la zona de corte marcada
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> -MLED-1-5050SMD-DP (1 cable alimentador con clavija incluidos) -MLED-2-5050SMD-DP (* conector para esquinas) -MLED-3-5050SMD-DP (1 conector medio incluido) -MLED-5-5050SMD-DP (25 clip plástico de montaje incluidos) -MLED-6-5050SMD-DP (* tapa fin plástica) <small>*Accesorios se venden por separado</small>
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> -Tiempo de vida 35,000 horas. -Manguera con recubrimiento de vinil sólido, protección IP65. -Es responsabilidad del instalador aislar los conectores para su uso en exterior. -Es necesario aislar con silicón y cinta termocontacto las uniones entre cortes y/o acoplamientos para evitar filtración de agua. -Garantía de 3 años.