

MLED-60-IP45-127V-CD MLED-60-IP45-5050-127V-CD

TIRA FLEXIBLE DE LED 2835 SMD
TIRA FLEXIBLE DE LED 5050 SMD



Uso: Exterior

Longitud: 5 metros

Fuente de luz: LED 2835 SMD | LED 5050 SMD

LED por metro: 60 LEDS

Ángulo de iluminación: 120°

Potencia Máxima: 8W/m | 40W/5m

11W/m | 55W/5m

Corte: Cada 50 cm (ver zona de corte)

Tiempo de vida: 35,000 horas

PRODUCTO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENS/LED	EFICIENCIA ENERGÉTICA	LÚMENS/M
MLED-60-IP45-127V-CD/BC	Blanco Cálido 3000K-3300K	6.06 lm	40 lm/W	364 lm
MLED-60-IP45-127V-CD/LD	Luz de Día 6500K-2300K	5.6 lm	40 lm/W	336 lm
MLED-60-IP45-127V-CD/AMB	Ambar ambiar	-	N/A	-
MLED-60-IP45-5050-127V-CD/2500K	2500k 2500K-2300K	12 lm	65 lm/W	720.2 lm
MLED-60-IP45-5050-127V-CD/BC	Blanco Cálido 3000K-3300K	12 lm	65 lm/W	720.2 lm
MLED-60-IP45-5050-127V-CD/LD	Luz de Día 6500K-2300K	12.5 lm	65 lm/W	741.1 lm
MLED-60-IP45-5050-127V-CD/AMB	Ambar ambiar	-	N/A	-



Garantía 3 años



accesorios



MLED-GF



MLED-60-7-KSILICON

>> MLED-60-IP45-127V-CD



DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-60-IP45-127V
Descripción	Tira flexible de LED 2835 SMD a 127V
Uso	En exterior (IP45)
Longitud	5 metros
Temperatura de color	BC Blanco cálido 3000K LD Luz de día 6500K AZ Azul RO Rojo VE Verde AMB Ámbar

ALIMENTACIÓN

Tensión nominal	127V~
Potencia máxima	BC, LD, AZ, RO, VE, AMB — 8W por metro 40W por 5 metros
Modo de espera	0 Wh
Modo de operación	38-40 Wh
Alimentación	Requiere de su cable alimentador con convertidor de corriente (ya incluido)

LUMINOSIDAD

LED / m	60
Lúmenes / LED	5~6 lm/LED
Lúmenes / metro	BC: 360 lm/m, LD: 336 lm/m, RO: 108 lm/m, VE: 180 lm/m, AZ: 66 lm/m y AMB: N/A.
Ángulo de iluminación	120°

INDICACIONES

Corte	Cada 50cm (zona de corte marcada)
Crecimiento	50 metros de crecimiento ó 10 tiras de 5 metros
Indicaciones	Temperatura ambiente máxima de operación 40°C

>> MLED-60-IP45-5050-127V-CD



DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-60-IP45-5050-127V
Descripción	Tira Flexible de LED 5050 SMD 127V IP45
Uso	En exterior (IP45)
Longitud	5 metros / ancho de PCB 10mm
Temperatura de color	MLED-60-5050-127V/BC Blanco Cálido (3000K +/- 300K) MLED-60-5050-127V/LD Luz de Día (6500K +/- 300K) MLED-60-5050-127V/Ámbar

ALIMENTACIÓN

Alimentación	127V~
Potencia máxima	55W 11W/m
Alimentación	Requiere cable alimentador con convertidor de corriente MLED-FPI27V-IP45 (ya incluido)

LUMINOSIDAD

LED / m	60
Lúmenes / LED	BC 12 lm LD 12.35 lm Ámbar N/A
Lúmenes / metro	BC 720.2 lm LD 741.1 lm Ámbar N/A
Ángulo de iluminación	120°

INDICACIONES

Corte	Cada 50cm (zona de corte marcada)
Crecimiento	20 metros de crecimiento ó 4 tiras de 5 metros.
Indicaciones	Para reforzar el aislamiento e impedir la filtración de agua al interior de las mangueras de LED de uso exterior: IP45, IP65 & IP68, aplicar silicón.
Atenuable	Sí